

Technical data sheet
UNILIN FLOORING
Quick-Step Classic Plus

| Vydání | Metoda | Parametry | Požadavky normy | Hodnoty Quick-Step |
|---|--------------|--|--|--|
| 01.2010 | | | | |
| Tech. data Tloušťka šířka délka Počet lamel v balení M2 v balení Pero & drážka | | s technologií Impression | | 8,0 mm 190 mm 1200 mm 7 1,5960 m ² /balení Uniclic |
| Třída | EN 13329 | | | Class 21,22,23 & 31,32 |
| CE | EN 14041 | uredne oznameny organ | 0380-1161 | |
| PEFC | | | | PEFC označení |
| Záruka | | domácí použití komerční použití splash warranty | záruční podmínky v každém balení | 25 rok 5 rok ano |
| Taber - odolnost proti otěru | EN 13329 | | >=4000 | >=4000 |
| Zátěžová třída | EN 13329 | | AC4 | AC4 |
| Bobtnavost | EN 13329 | po 24 h. ponoření | 18% | 10 % |
| Základní hlediska instal. podlahy | EN 13329 | obroušení (hrany) otvory mezi sparami základní rovina podél základní rovina našif | <=0,15mm <=0,20mm konkávní<=0,50% konvexní<=1,00% konkávní<=0,15% konvexní<=0,20% | <=0,10 mm <=0,10 mm konkávní<=0,50% konvexní<=1,00% konkávní<=0,15% konvexní<=0,20% |
| Odolnost proti nárazu koule | EN 13329 | | IC2 | IC2 |
| Odolnost proti poškrábání | EN 438-2, 25 | | Zatížení >= 3.0 N | 5.0 N |
| Potřísnění | EN 13329 | skupina 1, 2 skupina 3 | třída 5 třída 4 | třída 5 třída 5 |
| Světelná stálost | EN 13329 | modrá reference | třída 6 | > 6 |
| Hořící cigareta | EN 438-2, 30 | | třída 4 | třída 5 |
| Přemísťování nábytku | EN 424 | stopa 0,1 mm/32 kg stopa 3 mm/100 kg stopa 2 mm/100 kg | | beze změny beze změny beze změny |
| Kolečkové židle | EN 13329 | 25000 otáček | Type W(EN 12529) | beze změny |
| Odchyšky rozměrů | ISO 24339 | odchyška délky A šířky | | <=0,10% |
| Anti-statika | EN 14041 | naboj lidského těla při pokoj. tep. 23°C a rel. vlhkosti 25% | | <=2,0kV |
| Odolnost proti skluzu | EN13893 | | | DS |
| Emise formaldehydu | EN 717 | | | E1 <0,025 ppm |
| Tepelný odpor | ISO 8302 | | | 0,055 m ² .°K/W |
| Podlahové vytápění | | s vhodnou podložkou | Požádejte o bližší informace | OK |
| Utílní hluku | ISO 712/2 | 3mm PE Uniclic | $\Delta L_w = 18$ dB | $\Delta L_w = 18$ dB |
| Požární klasifikace | EN 14041 | | | C _{fl} - S ₁ |

UNILIN Flooring bvba - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België

E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39